

Configuration Thunderbird et Ouvaton

1. Ajout d'un nouveau compte de messagerie

Clic droit dans l'espace vide en haut de la fenêtre Thunderbird si la barre de menus est absente, puis cliquer sur "Barre de menus"



Une fois la barre de menus affichée, cliquer sur Fichier > Nouveau > Compte de messagerie

Une nouvelle fenêtre s'ouvre :

A screenshot of the 'Configure your existing email address' window in Thunderbird. The window has a dark background. At the top, the title 'Configurez votre adresse e-mail existante' is in white. Below it, two lines of text explain the purpose: 'Pour utiliser votre adresse e-mail actuelle, remplissez vos identifiants.' and 'Thunderbird recherchera automatiquement une configuration fonctionnelle et recommandée du serveur'. There are three input fields: 'Votre nom complet' with the value 'Jean-ne Dupont', 'Adresse e-mail' with the value 'jean.ne.dupont@example.com', and 'Mot de passe' which is empty. Below the password field is a checkbox labeled 'Retenir le mot de passe' which is checked. At the bottom are two buttons: 'Annuler' and 'Continuer'. On the right side of the window is a cartoon octopus character holding a megaphone, a wrench, and a pair of scissors. At the very bottom, a small note states: 'Vos informations d'identification ne sont conservées que localement, sur votre ordinateur.'

Écrire le nom d'affichage désiré, puis l'adresse mail et le mot de passe lié à l'adresse chez Ouvaton.

2. Paramètres des serveurs entrant et sortant

Modifier les paramètres des serveurs comme suit :

Paramètres du serveur

SERVEUR ENTRANT
Protocole : IMAP
Nom d'hôte : imap.ouvaton.coop
Port : 993
Sécurité de la connexion : SSL/TLS
Méthode d'authentification : Mot de passe normal
Nom d'utilisateur : exemple@exemple.com

SERVEUR SORTANT
Nom d'hôte : smtp.ouvaton.coop
Port : 465
Sécurité de la connexion : SSL/TLS
Méthode d'authentification : Mot de passe normal
Nom d'utilisateur : exemple@exemple.com

[Configuration avancée](#)

RetesterAnnulerTerminé

Serveur entrant :

Nom d'hôte : **imap.ouvaton.coop**

Port : **993**

Sécurité de la connexion : **SSL/TLS**

Méthode d'authentification : **Mot de passe normal**

Serveur sortant :

Nom d'hôte : **smtp.ouvaton.coop**

Port : **465**

Sécurité de la connexion : **SSL/TLS**

Méthode d'authentification : **Mot de passe normal**

Et TADAAAA !

Thunderbird a tendance à conserver l'ancien serveur SMTP par défaut, il est possible de mettre le serveur Ouvaton par défaut en allant dans les paramètres, puis Paramètres des comptes et enfin Serveur sortant (SMTP) en bas.

3. Supprimer l'ancienne boîte mail

Après quelques jours permettant de vérifier que plus aucun mails n'arrive dans l'ancienne boîte mail, la supprimer en allant dans les paramètres > Gestion des comptes.

Sélectionner la boîte mail > Gestion des comptes > Supprimer le compte

Revision #3

Created 18 February 2025 09:06:31 by Michaël Duc

Updated 10 March 2025 15:29:56 by Michaël Duc